

Alimentazione sfarinati AL 250 - 500

- Tramoggia rompisacco con trasportatore a spirale per il trasferimento della farina oppure della semola alla vasca di miscelazione



PASTA PRODUCTION

Flour feeding AL 250 - 500

- Beater-equipped hopper with spiral conveyor suitable for transfer of flour or durum wheat flour to the mixing basin

PRODUCTION DE PATE

Alimentation des farines AL 250 - 500

- Trémie ouvre-sac avec convoyeur spiral pour le transfert de la farine ou semoule au bac de mélange

Alimentazione sfarinati AL 250 - 500

ALIMENTAZIONE AUTOMATICA composta da:

- vasca di carico rompisacco in acciaio inox di varie capacità da 250 a 500 lt.
- trasportatore a spirale in acciaio inox con tubo flessibile in rilsan alimentare, lunghezza fino a 12 mt.
- convogliatore di scarico completo di serranda superiore per ispezione e dispositivo rompiponte a mezzo elettrovibratore a masse eccentriche;
- dosaggio volumetrico alla vasca impastatrice programmabile a mezzo timer oppure in abbinamento con livelli di carico.

Possono essere predisposte varie versioni:

- mod. 250 lt con supporto indipendente carrellato;
- mod. 450 lt con supporto trasportatore fissato sull'impastatrice;
- mod. 500 lt con dispositivo di miscelazione.

Su richiesta

- dimensioni speciali di varie capacità;
- predisposizione livelli di minimo e massimo.

PASTA PRODUCTION

Flour feeding AL 250 - 500

AUTOMATIC FLOUR FEEDING composed of the following:

- loading hopper in stainless steel by various capacities ranging from 250 up to 500 lts
- spiral conveyor in stainless steel with flexible pipe in alimentary rilsan up to more than 12 mts.
- discharge conveyor complete with upper shutter for inspection and beater by eccentric masses electro-vibrator
- volumetric dosage to the mixing basin programmable thanks to timer or coupled with loading levels.

Various dimensions can be prearranged as follows:

- mod. 250 lts. with independent, fitted upon wheels support;
- mod. 450 lts. with conveyor support fitted on the mixer;
- mod. 500 lts. with mixing device.

Upon Demand

- special dimensions with various capacities
- prearrangement for minimum and maximum levels.

PRODUCTION DE PATE

Alimentation des farines AL 250 - 500

ALIMENTATION DES FARINES composée par:

- bac de chargement en acier inox, capacités variables de 250 jusqu'à 500 lt.
- transporteur à spiral en acier inox avec tuyau flexible en rilsan alimentaire, longueur jusqu'à 12 mt.
- convoyeur de déchargement complet de trappe supérieure pour inspection et agitateur grâce à un électro-vibrateur à masses excentriques
- dosage volumétrique au bac mélangeur programmable par temporisateur ou en jumelage avec niveau de chargement.

On peut prédisposer des dimensions différentes:

- mod. 250 lt. avec support indépendant sur roulettes
- mod. 450 lt. avec support transporteur fixé sur la pétrisseuse
- mod. 500 lt. avec dispositif de mélange.

Sur Demande

- dimensions spéciales de différentes capacités
- predisposition des niveaux minimum et maximum.

	ALB250	ALC250	ALB450	ALC450	ALM500
Dosaggio - Dosage - Dosage	"batch"	continuo	"batch"	continuo	"batch"
Capacità vasca Kg* - Basin capacity Kg* - Capacité du bac Kg*	150-200	150-200	300-400	300-400	350-450
Dimensioni vasca - Basin Dimensions - Dimensions du bac mm.	1070x700x1150 h		1070x900x1150 h		1200x1200x1150 h
Lungh. Trasp. - Conveyor length - Longueur du convoyeur mm.	5000	5000	5000	5000	5000
Potenza assorbita - Power absorption - Puissance absorbée kW	1,5	1,5	2	2	3

* variabile in funzione del peso specifico del prodotto

* depending on specific weight of product

* d'après le poids spécifique du produit